

# Kelly Gelato

H 117  
P 80  
L 125

Gelato&Pastry Dual Temp

	TN	TB	TB/TN	TC	TC/TN	N
	Chiller	Freezer	Dual Temp	Heated	Hot&Cold	Non-refrigerated
RS - Static						
RV - Ventilated			•			
RS/TC S - Static and Dry Heat convertible						
RV/TC S - Ventilated / Dry Heat convertible						
HUR - Meat						
CH - Chocolate						
TC S - Dry Heat						
TC BM - Bainmarie						
N - Non-refrigerated						

**Installation**  
Plug-in

**Configuration**  
• Dual Zone (standard)  
• Dual Temp (standard)

**Temperature**  
• T1 / -20/+10 °C  
• T2 / -20/+10 °C

**Refrigerant**  
R290

**Refrigeration**  
Side ventilation  
(Patented)

**Defrost**  
Hot Gas

**Climate class**  
4

**Upper glass**  
Single heated

**Front glass**  
Single heated

**Side glass**  
Heated laminated

**Rear closing**  
Plexiglass sliding lids

**Service top**  
Stainless steel

**Lighting**  
Led 3000 K

**Night mode**  
Night closing system.  
Allows the gelato  
to be perfectly preserved  
by interrupting  
the defrost cycle.

**Equipment handling**  
Height-adjustable feet

**Installazione**  
Plug-in

**Configurazione**  
• Dual Zone (standard)  
• Dual Temp (standard)

**Temperatura**  
• T1 / -20/+10 °C  
• T2 / -20/+10 °C

**Refrigerante**  
R290

**Refrigerazione**  
Ventilazione laterale  
(Patented)

**Sbrinamento**  
Gas caldo

**Classe climatica**  
4

**Vetro superiore**  
Singolo riscaldato

**Vetro frontale**  
Singolo riscaldato

**Vetri laterali**  
Stratificati riscaldati

**Chiusura posteriore**  
Scorrevoli in plexiglas

**Piano di servizio**  
Acciaio inox

**Illuminazione**  
Led 3000 K

**Nigh mode**  
Sistema di chiusura notturna.  
Permette di conservare  
il gelato perfettamente  
grazie all'interruzione  
del ciclo di sbrinamento.

**Movimentazione**  
Piedini regolabili in altezza



Dual Zone



Dual temperature



Night mode



KELLY GELATO	Model type Tipo di banco	Total display area Superficie espositiva totale m²	Temperature class Classe di temperatura	Recommended temperature Temperatura consigliata °C	Energy class Classe energetica	Energy efficiency index Indice di efficienza energetica EEI	Annual energy consumption Consumo annuo AEC kWh/A	Light source type and class Tipo e classe illuminazione
H117 Altezza	125 Lunghezza	IGF1	G2	-15	C	33,00	5.621	-

**Configuration: air cooled plug in unit R290, plexiglass sliding doors closure, led lighting.**  
Configurazione: motore a bordo ad aria R290, chiusura porte scorrevoli in plexiglass, illuminazione led.

## Kelly Gelato

125

<b>External dimensions (LxDxH)</b> Dimensioni esterne (LxPxH)	1250 x 819 x 1170 mm
<b>Capacity (gross/net)</b> Capacità (lorda/netta)	180 / 130 lt
<b>Net weight</b> Peso netto	150 kg
<b>Refrigeration</b> Refrigerazione	Ventilated - Ventilata
<b>Refrigerant</b> Refrigerante	R290
<b>Climate class</b> Classe climatica	4
<b>Operating conditions</b> Condizioni ambientali	30 °C / 55 %RH
<b>Temperature range</b> Temperatura di regolazione	-20/+2 °C
<b>Product temperature</b> Temperatura prodotto	G2 (-10/-16 °C)
<b>Compressor (type)</b> Compressore (tipologia)	2 Hermetic - 2 Ermetici
<b>Defrost</b> Sbrinamento	Hot gas - Gas caldo
<b>Power supply</b> Alimentazione	230 V / 1 Ph / 50 Hz
<b>Electrical input (nominal)</b> Assorbimentonto elettrico (regime)	1350 W / 7,4 A
<b>Electrical input (defrost)</b> Assorbimento elettrico (sbrinamento)	1240 W / 6,6 A

Technical sheet about models whit condensing unit included with air cooled  
Dati tecnici riferiti a modelli con unità a bordo con condensazione ad aria.

**Setup**  
Allestimento

<b>5 Lt</b> 360x165x120hx150h		12 (6+6)
<b>5 Lt</b> 360x250x80hx120hx150h		8 (4+4)
<b>Tray</b> Vassoio		4 (2+2)
<b>Ice cream stick container</b> Vaschetta stecchi		8 (4+4)
<b>Single portions container</b> Vaschetta monoporzioni		8 (4+4)

